P1 ZEWNĘTRZNA ŚCIANA FUNDAMENTOWA gr. 25cm, strefa kontaktu z gruntem

- Warstwy podposadzkowe + grunt zasypowy o wskaźniku różnoziarnistości Ur5 zagęszczony warstwami co 25cm do Is≥0,98
- Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deltermann lub równoważnej
- Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa
- Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deltermann lub równoważnej
- Styropian fundamentowy lub ekstrudowany XPS gr. 20 cm klejony do izolacji pionowej metodą obwodowo-plackową za pomocą masy izolacyjnej w wybranej technologii
- Zabezpieczenie wartwy termoizolacyjnej folią kubełkową

P1a ZEWNĘTRZNA ŚCIANA FUNDAMENTOWA gr. 25cm, strefa cokołów

- Warstwy podposadzkowe + grunt zasypowy zagęszczony warstwami do Is≥0,98
- Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deltermann lub równoważnej
- Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 25cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa / wieniec żelbetowy
- Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deltermann lub równoważnej
- Styropian fundamentowy lub ekstrudowany XPS gr. 20 cm klejony do izolacji pionowej metodą obwodowo-plackową za pomocą masy izolacyjnej w wybranej technologii
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej w tech. ciężkiej mokrej - podwójna warstwa siatki + dodatkowe kołkowanie przez pierwszą warstwę siatki
- Roztwór gruntujący podłoże
- Klej elastyczny mrozoodporny
- Klinkierowe płytki elewacyjne + fuga elastyczna, mrozoodporna
- Środek hydrofobizujący płytki klinkierowe

P1b ZEWNĘTRZNA ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŁĄCZNIKA

- Warstwy podposadzkowe + grunt zasypowy zagęszczony warstwami do Is≥0,98
- Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deltermann lub równoważnej
- Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 25cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa / wieniec żelbetowy
- Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deltermann lub równoważnej
- Styropian fundamentowy lub ekstrudowany XPS gr. 20 cm klejony do izolacji pionowej metodą obwodowo-plackową za pomocą masy izolacyjnej w wybranej technologii
- Folia kubełkowa
- Warstwy podposadzkowe + grunt zasypowy o wskaźniku różnoziarnistości Ur5 zagęszczony warstwami co 25cm do Is≥0,98

P2 ZEWNĘTRZNA ŚCIANA FUNDAMENTOWA gr. 38cm, strefa kontaktu z gruntem

- Warstwy podposadzkowe + grunt zasypowy zagęszczony warstwami do Is≥0,98
- Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deltermann lub równoważnej
- Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 38 cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa
- Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deltermann lub równoważnej
- Styropian fundamentowy lub ekstrudowany XPS gr. 20 cm klejony do izolacji pionowej metodą obwodowo-plackową za pomocą masy izolacyjnej w wybranej technologii
- Folia kubełkowa
- Grunt zasypowy - plasek o wsk. różnoziarnistości Ur5 zagęszczony warstw. co 25 cm do uzyskania wsk. zag. gruntu Is≥0,98

P2a ZEWNĘTRZNA ŚCIANA FUNDAMENTOWA gr. 38cm, strefa cokołów

- Warstwy podposadzkowe + grunt zasypowy zagęszczony warstwami do Is≥0,98
- Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deltermann lub równoważnej
- Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 38 cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa / wieniec żelbetowy
- Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deltermann lub równoważnej
- Styropian fundamentowy lub ekstrudowany XPS gr. 20 cm klejony do izolacji pionowej metodą obwodowo-plackową za pomocą masy izolacyjnej w wybranej technologii
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej w technologii ciężkiej mokrej - podwójna warstwa siatki + dodatkowe kołkowanie przez pierwszą warstwę siatki
- Roztwór gruntujący podłoże
- Klej elastyczny mrozoodporny
- Klinkierowe płytki elewacyjne + fuga elastyczna, mrozoodporna
- Środek hydrofobizujący płytki klinkierowe

P3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA POCHYLNI I SCHODÓW WYRÓWNAWCZYCH- strefa kontaktu z gruntem

- Masa asfaltowo-kauczukowa na zimno - 3 x dyspersbit
- Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa
- Masa asfaltowo-kauczukowa na zimno - 3 x dyspersbit

P3a ŚCIANA FUNDAMENTOWA POCHYLNI I SCHODÓW WYRÓWNAWCZYCH- część nadziemna

- Grunt zasypowy - plasek o wsk. różnoziarnistości Ur5 zagęszczony warstw. co 25 cm do uzyskania wsk. zag. gruntu Is≥0,98
- Masa asfaltowo-kauczukowa na zimno - 3 x dyspersbit
- Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa
- Tynk cementowo-wapienny gładki kat.III
- Folia w płynie
- Roztwór gruntujący podłoże
- Klej elastyczny mrozoodporny
- Klinkierowe płytki elewacyjne + fuga elastyczna, mrozoodporna
- Środek hydrofobizujący płytki klinkierowe

P4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZAPLECZA gr. 24cm+20

- Cienkowarstwowy tynk silikatowy gładki o fakturze baranka gr. 1,5 mm barwiony w masie
- Środek gruntujący pod tynk cienkowarstwowy
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej BSO
- Styropian EPS 70 gr. 20 cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
- Ściana grubości 24cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie dedykowanej do bloczków z betonu komórkowego
- Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
- Grunt pod powłoki malarskie
- Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P4a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZAPLECZA gr. 24cm- strefa tynku drewnopodobnego

- Preparat koloryzująco-oddinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
- Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
- Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkalioodpornej z włókien szklanych
- Styropian EPS 70 gr. 20 cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
- Ściana grubości 24 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie dedykowanej do bloczków z betonu komórkowego
- Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
- Grunt pod powłoki malarskie
- Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P4b ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŁĄCZNIKA gr. 24+15cm

- Cienkowarstwowy tynk silikatowy gładki o fakturze baranka gr. 1,5 mm barwiony w masie
- Środek gruntujący pod tynk cienkowarstwowy
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej BSO
- Styropian EPS 70 gr. 15 cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
- Ściana grubości 24 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie dedykowanej do bloczków z betonu komórkowego
- Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
- Grunt pod powłoki malarskie
- Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SALI GIMN. gr. 36+20cm styr.

- Cienkowarstwowy tynk silikatowy gładki o fakturze baranka gr. 1,5 mm barwiony w masie
- Środek gruntujący pod tynk cienkowarstwowy
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej BSO
- Styropian EPS 70 gr. 20 cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
- Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
- Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
- Grunt pod powłoki malarskie
- Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P5a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SALI GIMN. gr. 36+20cm styr.- strefa tynku drewnopodobnego pod oknami

- Preparat koloryzująco-odcinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
- Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
- Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkalioodpornej z włókien szklanych
- Styropian EPS 70 gr. 20 cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
- Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
- Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
- Grunt pod powłoki malarskie
- Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P5b ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SALI GIMN.gr. 36+15cm styr.- strefa tynku drewnopodobnego

- Preparat koloryzująco-odcinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
- Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
- Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkalioodpornej z włókien szklanych
- Styropian EPS 70 gr. 15 cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
- Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
- Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
- Grunt pod powłoki malarskie
- Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P6 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SALI GIMN. gr. 36+20cm w.min.

- Cienkowarstwowy tynk silikatowy gładki o fakturze baranka gr. 1,5 mm barwiony w masie
- Środek gruntujący pod tynk cienkowarstwowy
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej BSO
- Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej lamelowej, gr. 20 cm
- Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
- Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
- Grunt pod powłoki malarskie
- Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P6a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SALI GIMN.gr. 36+20cm w.min.- strefa tynku drewnopodobnego

- Preparat koloryzująco-odcinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
- Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
- Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkalioodpornej z włókien szklanych
- Wełna mineralna elewacyjna lamelowa, gr. 20 cm
- Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
- Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
- Grunt pod powłoki malarskie
- Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P6b ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SALI GIMN.gr. 36+15cm w.min.- strefa tynku drewnopodobnego

- Preparat koloryzująco-odcinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
- Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
- Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkalioodpornej z włókien szklanych
- Wełna mineralna elewacyjna lamelowa, gr. 15 cm
- Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
- Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
- Grunt pod powłoki malarskie
- Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P7 ATTYKA W OSI nr 1

- Preparat koloryzująco-odcinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
- Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
- Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkalioodpornej z włókien szklanych
- Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej lamelowej, gr. 15 cm
- Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
- Wełna mineralna elewacyjna lamelowa, gr. 5 cm
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej
- Cienkowarstwowy tynk silikatowy gładki o fakturze baranka gr. 1,5 mm barwiony w masie

P8 ATTYKA W OSI nr 16

- Preparat koloryzująco-oddinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
- Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
- Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkalioodpornej z włókien szklanych
- Styropian EPS 70 gr. 20cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
- Ściana grubości 24 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie dedykowanej do bloczków z betonu komórkowego
- Styropian EPS 70 gr. 5cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
- Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej
- Cienkowarstwowy tynk silikatowy gładki o fakturze baranka gr. 1,5 mm barwiony w masie

S1 DACH I PRZEKRYCIE DACHOWE

- Blacha dachówkopodobna w kolorze istniejącego pokrycia na budynku szkoły
- Łaty sosna/świerk (bxh=63x50 mm) w rozstawie co 35-40 cm
- Kontrłaty sosna/świerk (bxh=50x25 mm)
- Folia wiatrowa
- Prefabrykowane dźwigary kratowe na płytki kolczaste
- Wentylowana przestrzeń dachowa

S2 SUFIT

- Wentylowana przestrzeń strychu
- Wełna mineralna gr. 15+10 = 25 cm
- Ruszt drewniany z brusów (bxh=60x80 mm) w rozstawie co 60 cm mocowany do pasa dolnego dźwigarów
- Prefabrykowane dźwigary kratowe na płytki kolczaste.
- Folia paroizolacyjna szczelnie połączona na zakład taśmą paroizolacyjną
- Dwykierunkowy rusztstalowy pod konstrukcję suflitu podwieszonego
- Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5 mm
- Grunt pod powłoki malarskie
- Wewnętrzne powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia

S3 DACH NAD ŁĄCZNIKIEM

- Blacha dachówkopodobna w kolorze istniejącego pokrycia na budynku szkoły
- Łaty sosna/świerk 63x50 mm w rozstawie co 35-40 cm
- Kontrłaty sosna/świerk 50x25 mm
- 1 x papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS
- Pełne deskowanie - deska gr. 2,5
- Krokwie 6,5 x 22,5 cm
- Wełna mineralna 20cm
- Folia paroizolacyjna szczelnie połączona na zakład taśmą paroizolacyjną
- Dwukierunkowy rusztstalowy
- Okładzina z płyt GKF gr. 12,5mm na podwójnym rusztie stalowym
- Środek gruntujący pod powłoki malarskie
- Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

S4 PODŁOGA SPORTOWA -WENTYLOWANA

- Certyfikowana wykładzina sportowa typu TARAFLEX Sport M+ gr. 7 mm
- Klej do wykładzin sportowych pcv
- Płyta MFP V313 2500/1250/10 mm
- Płyta OSB-3 2500/1250/10 mm
- Folia izolacyjna 0,2 mm
- Ślepa podłoga z desek strugaryh kl. II 90/20 mm, deski ułożone ażurowo
- Legar górny 90/20 mm dwustr. strugany z drewna kl. II, rozstaw osiowy 500 mm
- Legar dolny 90/20 mm dwustr. strugany z drewna kl. II, rozstaw osiowy 500 mm
- Podkładka elastyczna 100/100/10 mm w rozstawie osiowym 500 mm
- Folia izolacyjna 0,2 mm
- Jastrych cementowy zbrojony siatką przeciwskurczową gr. 8 cm (wilgotność 2%)
- Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
- Styropian EPS 100 gr. 8 cm
- Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
- Wysokoplastyczna mikrozaprawa 2x SUPERFLEX D1 firmy Deltermann
- Podłoże betonowe gr. 10 cm z betonu towarowego C7,5/10
- Pospółka zagęszcz. w dwóch warstwach po 20 cm do uzyskania wsk. zag. gruntu Is≥0,98
- Istniejące wyrównane i dogęszczone podłoże gruntowe



S5 POSADZKA ZAPLECZA (wykładzina pcv)

- Wykładzina obiektowa dedykowana do obiektów szkolnych gr. 2,0 mm typu Tarkett
- Klej do wykładzin pcv
- Roztwór gruntujący podłoże pod klej do wykładzin pcv
- Cienkowarstw. wylewka wyrównująca przeszlifowana, odpylona i zagrunt. pod wykładzinę
- Roztwór gruntujący tworzący warstwę szczepną dla wylewki wyrównującej
- Jastrych cementowy zbrojony w masie włóknami gr. 6 cm
- Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
- Styropian EPS 100 gr. 8 cm
- Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
- Wysokoplastyczna mikrozaprawa 2x SUPERFLEX D1 firmy Deltermann
- Podłoże betonowe gr. 10 cm z betonu towarowego B10
- Pospółka zagęszcz. w dwóch warstwach po 20 cm do uzyskania wsk. zag. gruntu Is=0,98
- Istniejące wyrównane i dogęszczone podłoże gruntowe

S6 POSADZKA ZAPLECZA (płytki ceramiczne)

- Płytki ceramiczne na kleju + fuga elastyczna
- Klej do płytek ceramicznych
- Roztwór gruntujący podłoże pod klej do płytek ceramicznych
- Jastrych cementowy zbrojony w masie włóknami gr. 5 cm
- Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
- Styropian EPS 100 gr. 8 cm
- Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
- Wysokoplastyczna mikrozaprawa 2x SUPERFLEX D1 firmy Deltermann
- Podłoże betonowe gr. 10 cm z betonu towarowego C 7,5/10
- Pospółka zagęszcz. w dwóch warstwach po 20 cm do uzyskania wsk. zag. gruntu Is≥0,98
- Istniejące wyrównane i dogęszczone podłoże gruntowe

S7 SCHODY ZEWNĘTRZNE I SPOCZNIK PRZED WEJŚCIEM

- Okładzina z płytek granitowych zewnętrznych, schodowych z ryflowanymi krawędziami o kl. antypoślizgowości R12 na mrozoodpornym klęju elastycznym+ mrozoodporna fuga elastyczna+ silikon
- Hydroizolacja 2x Superflex D1 nanoszony pędzlem
- Taśmy izolacyjne Superflex 50/30 na styku ściany i schodów
- Płyta żelbetowa gr. 14cm w spadku 1% na zewnątrz
- Folia budowlana gr. 0,3mm
- Podsypka piaskowa zagęszczona do IS=0,98 gr.15cm
- Zasypka mineralna zagęszczona warstwami co 20cm do uzyskania wskaźnika Is=0,98
- Podkład , np.: z drobnego gruzu ceglanego wypełnionego i stabilizowanego piaskiem
- Istniejące podłoże gruntowe

S8 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PODJAZDU DLA NPS

- Kostka betonowa szara gr. 6cm spoinowana miałem kamiennym
- Miał kamienny lub podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
- Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego- niesort 0-31,5 gr.15cm
- Warstwa odsączająca z piasku grubego lub pospółki gr. 10cm
- Zasypka mineralna zagęszczona warstwami co 20cm do uzyskania wskaźnika Is=0,98
- Podkład z drobnego gruzu ceglanego wypełnionego i stabilizowanego piaskiem
- Istniejące podłoże gruntowe wyrównane i dogęszczone

S9 UTWARDZENIE WOKOŁO BUDYNKU

- Kostka betonowa szara gr. 6cm spoinowana miałem kamiennym
- Miał kamienny lub podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm w spadku 4%
- Warstwa odsączająca z piasku gr.15 cm
- Zasypka mineralna zagęszczona warstwami do 20cm o Is≥0,97
- Istniejące podłoże gruntowe wyrównane i dogęszczone

PRACOWNIA PROJEKTOWA FIRMY
ARCHIKON
ROBERT KRYŚPIAK
58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9
tel.: 074 - 85- 20- 600 lub 604 - 560 -251, e-mail: biuro@archikon.net
NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666

TYTUŁ

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
03.2014	1:100	A-09

TEMAT
SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTRZYCY GÓRNEJ, BYSTRZYCA GÓRNA 64, 58-114 BYSTRZYCA GÓRNA
Dz. nr: 60/2, 59/4; Obręb 0005 Bystrzyca Górna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHIKON ROBERT KRYŚPIAK ŚWIDNICA, ARMII KRAJOWEJ 29/9
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR
GMINA ŚWIDNICA
ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	SPEC. / NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT MGR INŻ.ARCH. ROBERT KRYŚPIAK	SPEC. ARCHITEKTON. upr. nr 57/DSOKK/2012	03.2014	
PROJEKTANT MGR INŻ. ROBERT KRYŚPIAK	SPEC. KONSTR. upr. nr 66/DOS/12	03.2014	
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ.ARCH. MARIAN DROŃ	SPEC. ARCHITEKTON. upr. nr 2700/94	03.2014	
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ANDRZEJ LIBYCKI/K	SPEC. KONSTR. upr. nr AU-F 2/32/79	03.2014	