ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		DZ1	DZ2	DZ2'	DZ3		DZ4		DZ5		Dt		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7	D8		D9	
SCHEMAT																													
WYMIAR OTWORU DRZWIOWEGO PO CAŁKOWITYM OTWARCIU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH	Sw	90+90	90+90	90+90	90+30		120		100		80		90		90		80		120		120		90		90+90	90+30		80	
	Hw	235	238	215	215		200		200		180		200		200		200		220		200		200		220	215		200	
					LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
PARTER		1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	2	1	2	2	4	3	4	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1
UWAGI DODATKOWE:		drzwi zewnętrzne, ciepłe aluminium, szyba zewnętrzna antywł., szyba wewnętrzna bezpieczna, samozamykacz + 2 zamki: rygiowy z zapadką barykową i rygiowy. Współcz. U dla drzwi ≤ 1,7 W/m2K. Szczegółowe dane wg dok.	drzwi zewnętrzne, ciepłe aluminium, szyba zewnętrzna antywł., szyba wewnętrzna bezpieczna, samozamykacz + 2 zamki: rygiowy z zapadką barykową i rygiowy. Współcz. U dla drzwi ≤ 1,7 W/m2K. Szczegółowe dane wg dok.	drzwi zewnętrzne, ciepłe aluminium, szyba zewnętrzna antywł., szyba wewnętrzna bezpieczna, samozamykacz + 2 zamki: rygiowy z zapadką barykową i rygiowy. Współcz. U dla drzwi ≤ 1,7 W/m2K. Szczegółowe dane wg dok.	drzwi zewnętrzne, ciepłe aluminium, szyba zewnętrzna antywł., szyba wewnętrzna bezpieczna, samozamykacz + 2 zamki: rygiowy z zapadką barykową i rygiowy. Współcz. U dla drzwi ≤ 1,7 W/m2K. Szczegółowe dane wg dok.		drzwi zewnętrzne, stalowe, ocieplone malowane proszkowo w kolorze jasnoszarym, samozamykacz zameki rygiowy zapadką barykową i wkl. patentową. Współcz. U dla drzwi ≤ 1,7 W/m2K. Szczegółowe dane wg dok.		drzwi zewnętrzne, ciepłe aluminium, szyba zewnętrzna antywłam, mleczna, szyba wew, bezpieczna, samozamykacz + 2 zamki: rygiowy z zapadką barykową i rygiowy. Współcz. U dla drzwi ≤ 1,7 W/m2K. Szczegółowe dane wg dok.		wyłaz tech. zewnętrzny, w klasie EI30 stalowy, ocieplony malowany proszkowo w kolorze jasnoszarym, samozamykacz + 2 zamki: rygiowy z zapadką barykową i rygiowy. Współcz. U dla drzwi ≤ 1,7 W/m2K. Szczegółowe dane wg dok.		drzwi wewnętrzne, płytowe pełne, Szczegółowe dane wg dok.		drzwi wewnętrzne płytowe, pełne z kratką transferową o pow. min. 0,022m²		drzwi wewnętrzne do kabin ustępowych -systemowe z wodoodpornej płyty prasowanej HPL na lekkiej, szkieletowej konstr. z profili aluminiowych mocowanych do ścian i posadzki z prześwitem nad posadzką 15 cm		drzwi wewnętrzne, ażurowe, zwykłe aluminium, w klasie EI30, z obustr. szybą bezpieczną odporną na uderzenia piłką + samozamykacz + zamek rygiowy z zapadką barykową. Szczegółowe dane wg dok.		drzwi wewnętrzne, stalowe pełne, ocieplone, malowane proszkowo w kolorze jasnoszarym, samozamykacz + zamek rygiowy z zapadką barykową. Szczegółowe dane wg dok.		drzwi wewnętrzne, stalowe, w klasie EI30, malowane proszkowo w kolorze jasnoszarym, samozamykacz + zamek rygiowy + dźwignia do otwierania od wewnątrz pod nadświetlem. Wydzielenie kotłowni. Szczegółowe dane wg dok.		drzwi wewnętrzne, ażurowe, zwykłe aluminium, w klasie EI30, z obustr. szybą bezpieczną odporną na uderzenia piłką + samozamykacz + zamek rygiowy z zapadką barykową. Szczegółowe dane wg dok.	drzwi wewnętrzne, ażurowe, zwykłe aluminium, obustronna szyba bezpieczna, samozamykacz + zamek rygiowy z zapadką barykową. Szczegółowe dane wg dok.		drzwi wewnętrzne płytowe, pełne z kratką transferową o pow. min. 0,022m²	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	N1	N2
SCHEMAT										
ZEWN. WYMIARY	Sz	180	180	180	180	75	165	198	180	150
OŚCIEŻNICY OKIENNEJ	Hz	122	450	150	100	225	203	240	122	120
PARTER		6	8	1	4	2	3	1	1	1
UWAGI DODATKOWE:			sekcja uchylna wyposażona w elektryczny siłownik zębatkowy zapewniający uchył skrzydła okiennemu. Współcz. U dla okna ≤ 1,3 W/m2K. Szczegółowe dane wg dok.						nasiwietle w klasie EI30	nasiwietle w klasie E30

UWAGA:
MONTAŻ WYKONAĆ PRZY ZACHOWANIU SZCZELNOŚCI POŁĄCZENIA NA STYKU OKNA Z OŚCIEŻEM, PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, NP.: W TECHNOLOGII SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS). OD STRONY WEWNĘTRZNEJ STOSUJĄC TAŚMY Z FOLII PAROIZOLACYJNEJ. OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ USZCZELNIENIE WYKONAĆ Z IMPREGNOWANYCH TAŚM ROZPRĘŻNYCH LUB WARSTWOWYCH FOLII PAROPRZEPUSZCZALNYCH, KTÓRE ZAPOBIEGAJĄ PRZENIKANIU WODY OPADOWEJ DO WNĘTRZA SZCZELINY MIĘDZY OKNEM A ŚCIANĄ PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI. DO MONTAŻU UŻYĆ PIANKI POLIURETANOWEJ MONTAŻOWEJ SZCZELNIE WYPEŁNIAJĄCEJ SZCZELINĘ MONTAŻOWĄ POMIĘDZY OŚCIEŻEM I OŚCIEŻNICĄ OKIENNĄ.

PRACOWNIA PROJEKTOWA FIRMY
ARCHIKON
ROBERT KRYŚPIAK
58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9
tel.: 074 - 85- 20- 600 lub 604 - 560 -251, e-mail: biuro@archikon.net
NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666

TYTUŁ
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
03.2014	1:100	A-15

TEMAT
SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTRZYCY GÓRNEJ.
BYSTRZYCA GÓRNA 64, 58-114 BYSTRZYCA GÓRNA
Dz. nr: 60/2, 59/4; Obręb 0005 Bystrzyca Górna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	STADIUM OPRACOWANIA
ARCHIKON ROBERT KRYŚPIAK ŚWIDNICA, ARMII KRAJOWEJ 29/9	PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR
GMINA ŚWIDNICA
ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	SPEC. / NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT MGR INŻ. ARCH. ROBERT KRYŚPIAK	SPEC. ARCHITEKTONI. upr. nr 57/DSOK/2012	03.2014	
PROJEKTANT MGR INŻ. ROBERT KRYŚPIAK	SPEC. KONSTR. upr. nr 66/DOŚ/12	03.2014	
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ.ARCH. MARIAN DROŃ	SPEC. ARCHITEKTONI. upr. nr 2700/94	03.2014	
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ANDRZEJ HRYCIUK	SPEC. KONSTR. upr. nr Aś-F 2/32/79	03.2014	