ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ								nr rysunku	
Fundamenty. Część 1 i 2								**K-2, K-3**	
Nr	Ilość	Kształtownik		Ciężar			Ilość elementów wysyłkowych	Materiał	
		Wymiary profilu	Długość	Jedn.	1 szt.	na 1 elem. wysyłk.			
	[szt.]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[kg]	[kg]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Belki w składzie opału							
I	5	HEB220	10410	71,50	744,32	3721,58		S235JR	
					RAZEM	**3721,58**	**x 1 =**	**3721,58**	**kg**
		Okucia O1							
II	1	L 60x60x5	38000	4,57	173,66	173,66		S235JR	
III	95	bl 60x5	230	2,36	0,54	51,57		S235JR	
					RAZEM	**225,23**	**x 1 =**	**225,23**	**kg**
		Elementy kanałów							
IV		blacha TR 40/183	-	10,90	78m2	850,20			
V		blacha ocynk. 0,75	-	5,89	78m2	459,42			
VI	1	C100	1160	10,60	12,30	12,30		S235JR	
					RAZEM	**1321,92**	**x 1 =**	**1321,92**	**kg**
					ŁĄCZNIE DLA K-2, K-3			**5268,72**	**kg**

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ								nr rysunku	
Wytyczne prefabrykacji schodów								**K-6**	
Nr	Ilość	Kształtownik		Ciężar			Ilość elementów wysyłkowych	Materiał	
		Wymiary profilu	Długość	Jedn.	1 szt.	na 1 elem. wysyłk.			
	[szt.]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[kg]	[kg]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Okucia O2							
I	1	L 60x60x5	2400	4,57	10,97	10,97		S235JR	
II	6	bl 60x5	230	2,36	0,54	3,26		S235JR	
					RAZEM	**14,22**	**x 1 =**	**14,22**	**kg**
					ŁĄCZNIE DLA K-6			**14,22**	**kg**

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ								nr rysunku	
Elementy konstrukcyjne stropu nad parterem								**K-8**	
Nr	Ilość	Kształtownik		Ciężar			Ilość elementów wysyłkowych	Materiał	
		Wymiary profilu	Długość	Jedn.	1 szt.	na 1 elem. wysyłk.			
	[szt.]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[kg]	[kg]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Marki M2		**szt.4**					
I	1	bl 180x10	200	14,10	2,82	2,82		S235JR	
II	2	pręt ϕ16	920	1,58	1,45	2,91		RB500W	
					RAZEM	**5,73**	**x 4 =**	**22,91**	**kg**
		Rygle R1.1, R1.2, R1.3			**po 1 szt.**				
III	1	RP 120x80x4	4350	11,73	51,03	51,03		S235JR	
IV	1	RP 120x80x4	4148	11,73	48,66	48,66		S235JR	
V	1	RP 120x80x4	2195	11,73	25,75	25,75		S235JR	
					RAZEM	**125,43**	**x 1 =**	**125,43**	**kg**
					ŁĄCZNIE DLA K-8			**148,34**	**kg**

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ								nr rysunku	
Elementy konstrukcyjne stropu nad piętrem. Część 1								**K-10**	
Nr	Ilość	Kształtownik		Ciężar			Ilość elementów wysyłkowych	Materiał	
		Wymiary profilu	Długość	Jedn.	1 szt.	na 1 elem. wysyłk.			
	[szt.]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[kg]	[kg]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Elementy stalowe							
I	40	pręt nagwint. M24	350	3,85	1,35	53,90		klasa 4.8	
II	4	pręt nagwint. M24	120	3,85	0,46	1,85		klasa 4.8	
					RAZEM	**55,75**	**x 1 =**	**55,75**	**kg**
					ŁĄCZNIE DLA K-10			**55,75**	**kg**

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ								nr rysunku	
Elementy konstrukcyjne stropu nad piętrem. Część 2								K-11	
Nr	Ilość	Kształtownik		Ciężar			Ilość elementów wysyłkowych	Materiał	
		Wymiary profilu	Długość	Jedn.	1 szt.	na 1 elem. wysyłk.			
	[szt.]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[kg]	[kg]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Marki M3		**szt.18**					
1	1	bl 240x12	300	22,60	6,78	6,78		S235JRG2	
2	3	pręt ϕ16	1040	1,58	1,64	4,93		RB500W	
					RAZEM	**11,71**	**x 18 =**	**210,77**	**kg**
		Marki M4		**szt.18**					
3	1	bl 280x20	300	44,00	13,20	13,20		S235JR	
4	3	pręt ϕ16	1380	1,58	2,18	6,54		RB500W	
					RAZEM	**19,74**	**x 18 =**	**355,34**	**kg**
		Marki M5		**szt.4**					
5	1	bl 300x20	360	47,10	16,96	16,96		S235JR	
4	3	pręt ϕ16	1380	1,58	2,18	6,54		RB500W	
					RAZEM	**23,50**	**x 4 =**	**93,99**	**kg**
		Dźwigar D2		**szt.12**					
6	1	I 260	9136	41,90	382,80	382,80		S235JR	
7	1	bl 66x40	160	20,72	3,32	3,32		S235JR	
8	1	bl 240x12	250	22,60	5,65	5,65		S235JR	
9	1	bl 240x4	250	7,55	1,89	1,89		S235JR	
10	2	HST-E M12/50	-	-	-	-		kotew Hilti	
					RAZEM	**393,65**	**x 12 =**	**4723,81**	**kg**
		Dźwigar D2'		**szt.6**					
6	1	I 260	9136	41,90	382,80	382,80		S235JR	
7'	1	bl 120x36	160	33,91	5,43	5,43		S235JR	
8	1	bl 240x12	250	22,60	5,65	5,65		S235JR	
9	1	bl 240x4	250	7,55	1,89	1,89		S235JR	
10	2	HST-E M12/50	-	-	-	-		kotew Hilti	
					RAZEM	**395,76**	**x 6 =**	**2374,57**	**kg**

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ								nr rysunku	
Elementy konstrukcyjne stropu nad piętrem. Część 2								**K-11**	
Nr	Ilość	Kształtownik		Ciężar			Ilość elementów wysyłkowych	Materiał	
		Wymiary profilu	Długość	Jedn.	1 szt.	na 1 elem. wysyłk.			
	[szt.]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[kg]	[kg]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Belki B2.1		**szt.12**					
11	1	C120	2190	13,40	29,35	29,35		S235JR	
12	1	bl 100x10	120	7,85	0,94	0,94		S235JR	
					RAZEM	**30,29**	**x 12 =**	**363,46**	**kg**
		Wymiany Z2.1		**szt.6**					
13	1	C80	1410	8,64	12,18	12,18		S235JR	
					RAZEM	**12,18**	**x 6 =**	**73,09**	**kg**
					ŁĄCZNIE DLA K-11			**8195,04**	**kg**