FUNDAMENT POD AGREGAT 1:20

1 — 1



2 — 2



① 2X 7 ø16 L=2900 CO 250 /GORA I DOŁEM/
2900

② 2X13 ø16 L=1400 CO 250
1400

BLOK BETONOWY C16/20	650
2X PAPA NA LEPIKU	
PODŁOŻE BET C8/10	450
PODSYPKA ŻWIR-PIASK.I I_D=0,7	200

RZUT





③ 6ø12 L=1900

NR	ø	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ CIĘCIA	DŁUGOŚĆ ø12	DŁUGOŚĆ ø16
				0,888	1,58
1	16	14	2900		40,6
2	16	26	1400		36,4
3	12	6	1900	11,4	
RAZEM DŁUGOŚĆ M				11,4	77,0
MASA				10,0	122,0

BETON C8/10
BETON C16/20
STAL ZBR[illegible]

ul.Mokronoska 2
52-407 WROCŁAW
tel./fax 364-37-57
tel./fax 364-37-44
e-mail funam@funam.pl

FUNAM® Spółka z o. o.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	*mgr inż. W. Pomiecko*	57/67	
Sprawdził	*inż. Daniel Opolski*	379/78	

Inwestycja	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA DZIAŁCE NR 183/2 W KOMOROWIE	skala 1:20
Obiekt	FUNDAMENT POD AGREGAT	rys. nr 13
Tytuł rysunku	FUNDAMENT POD AGREGAT	data X.2009
Inwestor	URZĄD GMINY ŚWIDNICA ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica	PB☐ PW■